

Nettoyeur haute pression à eau froide à moteur à essence entrée de gamme pour les travaux de nettoyage sans possibilité de raccordement au secteur.

Équipement:

- Poignée-pistolet Pistolet HP prol.
- Flexible haute pression 10 m
- Lance 550 mm
- Buse triple (0°/25°/40°) .
- Système anti-vrillage

Référence: 1.187-101.0



Caractéristiques techniques

Pression de service (bar /MPa)	150/15
Pression maximum (bar /MPa)	160/16
Débit (l/h)	650
Temp. max. eau d'alimentation (Température max. eau (°C))	jusqu'à 60
Type de moteur	GX 160/essence
Constructeur du moteur	Honda
Puissance du moteur, nette (kW)	3,6
Puissance du moteur, brute (kW /PS)	4/5,5
Poids (kg)	34
Dimensions (L x l x H) (mm)	1044x542x662

Détails

Description

Nettoyeur haute pression à eau froide horizontal compact à moteur à essence pour utilisation mobile indépendante du secteur. L'unité motopompe soignée est montée dans un robuste cadre en acier tubulaire mobile. Ses dimensions compactes permettent de le transporter sans problème d'un lieu de travail à un autre. Son moteur monocylindre quatre temps refroidi par air démarre facilement à l'aide du démarreur manuel. La culasse en laiton et les soupapes en inox de la pompe sont conçues pour des applications professionnelles dans des conditions difficiles et garantissent une longue vie utile. La régulation en continu de la pression et du débit d'eau permet d'adapter le jet de façon idéale en fonction des différents travaux. De la même façon, le réglage en continu du dosage du détergent garantit une concentration exacte pour le travail à exécuter et permet ainsi de réduire la consommation de produits chimiques. Une soupape de sûreté incorporée protège efficacement l'appareil contre les surpressions. Le capteur thermique sur la culasse de la pompe coupe automatiquement le moteur si la température dépasse une certaine valeur limite pendant le travail en circuit fermé (poignée-pistolet fermée). Des porte-accessoires sur les poignées et le cadre permettent de tout bien ranger, toujours à portée de main. Les roues chaussées de pneumatiques garantissent une utilisation aisée et une bonne maniabilité, même sur un terrain difficile.

Application

Robuste nettoyeur HP mobile pour l'artisanat / les entreprises de services. Appareil à essence mobile, pour un usage universel

Equipements et avantages :

AVS Système anti-vrillage

Empêche le flexible de vriller et de faire des coudes

Culasse en laiton avec soupapes d'aspiration et de compression en acier fin

Longue vie utile, permet d'utiliser un large éventail de détergents

Divers :

Entraînement :

Grandes roues chaussées de pneus gonflables (diamètre 200 mm)

Très mobile même sur des terrains difficiles

Moteur essence quatre temps 5,5 ch. (Honda) à refroidissement par air, démarrage manuel

Démarrage facile, performances élevées, grande autonomie de déplacement

Pompe haute pression :
