

Nettoyeur haute pression eau froide triphasé de la gamme "intensiv" pour les travaux les plus exigeants, particulièrement adapté au milieu agricole. La version SX+ est équipée en série d'une rotabuse et d'un tambour enrouleur.

Equipement:

- Poignée-pistolet Easy Press
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression 20 m
- Lance 1050 mm
- Buse triple / Power buse
- Power buse
- Rotabuse
- Enrouleur de flexible HP intégré
- Système anti-vrillage
- moteur 4 pôles triphasé à refroidissement eau et air
- Stop total
- Grand filtre fin à eau
- Regard niveau d'huile
- Arrivée d'eau en laiton



Référence: 1.286-324.0

Caractéristiques techniques

Type de courant (Ph /V /Hz)	3/400/50
Débit (l/h)	1000
Pression de service (bar /MPa)	210/21
Pression maximum (bar /MPa)	231/23,1
Temp. max. eau d'alimentation (Température max. eau (°C))	jusqu'à 60
Puissance raccordée (kW)	8
Poids (kg)	64
Dimensions (L x l x H) (mm)	560x500x1090
Réservoir de détergent (l)	6

Détails

Description

Avec un moteur de 7,8 kW, un débit d'eau de 1000 l/h et une pression de 210 bar, le nouveau HD 10/21-4 SX+ répond parfaitement aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. Avec un moteur électrique triphasé haute performance refroidi par eau, une pompe axiale avec arrivée d'eau tout laiton et des pistons céramique, l'HD 10/21-4 SX+ dispose d'un équipement des plus solides. Aucun élément n'a été oublié, pour assurer la fiabilité de cet appareil, y compris la double protection électrique contre les surintensités, via un disjoncteur thermique et une sonde isotherme. La durée de vie de l'HD 10/21-4 SX+ est d'ailleurs encore renforcée par un filtre fin à eau, qui préserve la pompe des impuretés dans l'eau. Doté d'un enrouleur central intégré avec 20m de flexible haute pression, l'HD 10/21-4 SX+ offre à l'utilisateur un confort de travail et un rayon d'action optimal.

La nouvelle poignée easy-press avec grip de confort est l'innovation clé pour l'utilisateur. La pression est assistée et toutes les forces de maintien et de détente au niveau de la poignée sont réduites. Son réservoir de détergent intégré de 6l lui permet d'ailleurs d'utiliser un détergent, sans encombrement ni déplacement supplémentaire. Enfin, les 2 grandes roues à bandage caoutchouc facilitent les déplacements de l'HD 10/21-4 SX+.

Application

L'HD 10/21-4 SX+ est l'appareil idéal pour le nettoyage des façades et des bâtiments sur le chantier, dans l'agriculture et la sylviculture pour les travaux de remise en état dans les communes.

Equipements et avantages :

- Poignée-pistolet Easy press avec grip de confort
- Lance en acier inox
- Tambour-enrouleur de flexible intégré
- Moteur électrique 4 pôles triphasé refroidi par eau pour un refroidissement optimal du moteur
- Pompe volumétrique axiale à 3 pistons céramique pour un fonctionnement silencieux et une longévité élevée
- Servo Control : réglage débit/pression directement sur la poignée.
- Pressostat : l'appareil s'arrête quand on relâche la poignée pour une réduction de la consommation d'énergie et une longévité accrue de la machine
- Grandes roues caoutchouc pour des déplacements facilités
- Conception verticale pour un encombrement au sol moindre
- Power buse augmente de 40% l'efficacité de nettoyage
- Rotabuse pour une force d'impact 7 fois plus élevée et une meilleure efficacité de nettoyage
- Réservoir de détergent de 6 litres intégré
- Economie de détergent grâce au réglage du débit
- Rangement des accessoires incorporé