

HDS 801-4 E 12 kW

Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé de la gamme « Intensiv » protégeant l'environnement de travail (chauffage par résistance électrique).

Équipement:

- Poignée-pistolet Easy Press
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression 10 m
- Lance 1050 mm
- Power buse
- Chauffage électrique non polluant (12 kW / 24 kW)
- Système anti-vrillage
- Panneau de contrôle avec LED
- Pompe axiale à trois pistons avec pistons céramiques avec piston inox
- Stop total
- Double réservoir à détergent



Référence: 1.030-131.0

Caractéristiques techniques

Nombre de phases (Ph)	3
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	400
Débit (l/h)	300-750
Pression (bar /MPa)	30-140/3-14
Température maximum (Température max. eau (°C))	max. 35-max. 85
Puissance raccordée (kW)	16,5-12
Puissance raccordée (kW)	16,5
Poids (kg)	100
Dimensions (L x l x H) (mm)	1285x690x835
Réservoir de détergent (l)	25
Réservoir de détergent (l)	25-20

Détails

Description

L'HDS 801-4 E 12 kW s'utilise partout où les gaz d'échappement sont gênants ou interdits. La chaudière est entièrement en acier inox avec une résistance chauffante intégrée et une chambre de chauffage rapide. La puissance de chauffe est de 12 kW. La chambre à chauffage rapide et le réservoir à eau chaude sont séparés afin de pouvoir disposer rapidement d'eau chaude. L'HDS 801-4 E 12 kW dispose de 2 réservoirs de détergent anti-corrosion d'un volume de 25l et 20l qui permettent de passer aisément d'un produit à l'autre en toute économie. L'HDS 801-4 E 12 kW dispose également d'un système de rangement pour les accessoires

Application

L'HDS 801-4 E 12 kW est un nettoyeur haute pression sans émission de gaz à chauffage électrique, qui trouve des applications de prédilection dans les locaux sanitaires, les hôpitaux, les cuisines industrielles ou les piscines.

Equipements et avantages :

- Power Buse : elle augmente de 40% l'efficacité de nettoyage
 - Pressostat : l'appareil s'arrête quand on relâche la poignée pistolet d'où une augmentation importante de la durée de vie.
 - Soupape de sûreté : si une obstruction survient sur le circuit HP, la soupape s'ouvre et protège l'ensemble.
 - Bac à flotteur avec protection anti-tartre : pas de risque d'entartrage des éléments de chauffe.
 - Mitigeur eau chaude, eau froide pour un travail précis
 - Commande de température avec indication visuelle : réglage en continu de la température, arrêt automatique lorsque l'appareil atteint la température souhaitée
 - Contrôle direct des principales fonctions de la machine par LED.
 - Poignée-pistolet Easy Press avec grip élastomère de confort
 - Double réservoir de détergent. : passage aisé d'un détergent à l'autre.
 - Espace de rangement intégré pour les accessoires
-