

# Installation de nettoyage haute pression



Dates techniques	S 314 VA	S 323 VA	S 334 VA	S 350 VA
Debit max.	760 l/h	1380 l/h	1900 l/h	3000 l/h
Pression de service	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar
Pression de travail max.	120 bar	120 bar***	120 bar***	120 bar
Travailler simultanément avec ... pistolets	1	1, 2*	2	3
Contrôle automatique	SCS****	SCS	SCS	SCS
Raccordement de l'eau	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Amperage	16 A	16 A	16 A	32 A
Puissance connectée (400V/3~50 Hz)	2,2 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW
Nombre de tours de la pompe	1420 1/min	1420 1/min	1420 1/min	1420 1/min
Alimentation d'eau max.	60° C	60°/80° C**	60° C	60° C
Dimensions (LxLxH mm)	550x350x350		800 x 450 x 450	
Poids	52 kg	95 kg	128 kg	146 kg
N° de commande	10.000.531	10.000.533	10.000.544	10.000.550

\*option      \*\*avec joint eau chaude      \*\*\*210 bar option      \*\*\*\*arrêt de commande de sécurité (SCS)  
Sous toutes réserves de modifications techniques.

**Équipement standard:** 10 m PANZERJET flexible haute pression, pistolet pulvérisateur, joint pivotant, lance simple avec buse jet plat, 4 m de câble électrique avec prise CEE