

Super eau froide

HD 13/18-4 S+



Nettoyeur haute pression eau froide triphasé de la gamme « Intensiv » pour tous les travaux les plus exigeants, particulièrement adapté pour les chantiers, l'agriculture et les collectivités. La version S+ est équipée en série d'une rotabuse.

Équipement:

- Poignée-pistolet Easy Press
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression 10 m Longlife
- Lance 1050 mm
- Buse triple / Power buse sans contact
- Rotabuse
- Système anti-vrillage
- moteur 4 pôles triphasé à refroidissement eau et air
- Stop total
- Grand filtre fin à eau
- Protection électronique du moteur avec LED
- Regard niveau d'huile
- Servo Control
- Arrivée d'eau en laiton



Référence: 1.292-101.0

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------|
| Type de courant (Ph /V /Hz) | 3/400/50 |
| Débit (l/h) | 650-1300 |
| Pression de service (bar /MPa) | 30-180/3-18 |
| Pression maximum (bar /MPa) | 198/19,8 |
| Temp. max. eau d'alimentation (Température max. eau (°C)) | jusqu'à 60 |
| Puissance raccordée (kW) | 9,2 |
| Poids (kg) | 62 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 560x500x1090 |
| Réservoir de détergent (l) | 6 |

Détails

Description

L'HD 13/18-4 S+, doté d'un moteur triphasé, se caractérise par une pression de 180 bars pour un débit maximum de 1 300 l/h. Avec un moteur électrique triphasé haute performance refroidi par eau, une pompe axiale avec arrivée d'eau tout laiton et des pistons céramique, l'HD 13/18-4 S+ dispose d'un équipement des plus solides. Le dispositif électronique de protection du moteur assure une plus longue durée de vie à l'appareil car en cas de pannes, surtension ou sous-tension, l'appareil s'arrête automatiquement. La durée de vie de l'HD 13/18-4 S+ est renforcée par un filtre fin à eau, qui préserve la pompe des impuretés dans l'eau. Ses grandes roues en caoutchouc le rendent maniables même sur terrain difficile. L'association de la nouvelle poignée Easy-Press avec grip de confort et du système Servo Control est une innovation clé pour l'utilisateur. Non seulement la pression est assistée, mais le débit d'eau et la pression peuvent maintenant être réglés avec précision directement au niveau de la poignée.

Application

L'HD 13/18-4 S+ est idéal pour les exploitations agricoles et les chantiers de construction.

Equipements et avantages :

- Poignée-pistolet Easy press avec grip de confort
 - Lance en acier inox
 - Moteur électrique 4 pôles triphasé refroidi par eau et par air pour un refroidissement optimal du moteur
 - Pompe volumétrique axiale à 3 pistons céramique pour un fonctionnement silencieux et une longévité élevée
 - Pressostat : l'appareil s'arrête quand on relâche la poignée pour une réduction de la consommation d'énergie et une longévité accrue de la machine
 - Système By-pass associé au détergent pour une protection maximale de la pompe et des composants internes contre la corrosion
 - Servo Control : réglage débit/pression directement sur la poignée.
 - Grandes roues caoutchouc pour des déplacements facilités
 - Conception verticale pour un encombrement au sol moindre
 - Economie de détergent grâce au réglage du débit du détergent
 - Buse triple automatique : passage automatique du jet plat au jet crayon par inclinaison de la lance
 - Rotabuse pour une force d'impact 7 fois plus élevée et une meilleure efficacité de nettoyage
 - Rangement des accessoires incorporé
-