

nettoyeurs haute pression eau froide

KA SERIES



CARACTERISTIQUES GENERALES

- > Châssis tubulaire en acier
- > Robuste carénage en matière plastique injectée, teintée dans la masse résistant aux chocs.
- > Rangement pratique pour le pistolet et la lance.
- > Encombrement réduit pour un stockage et une utilisation pratique grâce à son design vertical.
- > Extrême maniabilité sur tous types de terrains grâce aux roues de grande dimension (ø 220 mm) et à la poignée de transport particulièrement ergonomique.
- > Simplicité de transport en position horizontale.
- > Aspiration produit de nettoyage en basse pression réglable.
- > Manomètre de pression

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- > Moteur 2 pôles (2800 tr / mn) pour une utilisation continue.
- > Vanne de réglage de pression professionnelle intégrée à la pompe.
- > Pompe équipée du dispositif **EASY-START** sur les modèles monophasés pour garantir un démarrage même dans les conditions d'alimentation électrique les plus défavorables.
- > **TOTAL STOP**.
- > Interrupteur rotatif.
- > Protection thermique du moteur.

DETAILS



- > Dispositif d'aspiration détergent réglable et équipé de filtre. Possibilité aspiration extérieure.



- > Réservoir détergent de 4 l amovible.



- > Facilité de mouvement même sur terrain accidenté.



- > Enrouleur de flexible 15 m équipé d'une poignée pratique et d'un frein réglable.



- > Motopompe axiale AXR à trois pistons en céramique
- > Composants internes usinés en acier inoxydable ou en laiton.
- > Culasse en laiton.

EQUIPEMENT STANDARD



OPTIONS

- > Enrouleur de flexible haute pression.
- > Lance aspiration produit.
- > Kit de nettoyage canalisations.
- > Kit de sablage.
- > Pistolet & lance équipés de raccords tournants.
- > Lance réglable
- > Double lance
- > Lance Rotajet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| modèle | référence | modèle | pompe | débit max | pression max | tension | puissance moteur | puissance absorbée | tr/mn RPM | poids | dimensions | |
|-----------|----------------------------|--------|-------|-----------|--------------|---------|------------------|--------------------|-----------|-------|------------|-------------|
| KA 3000 M | ■ 9037 0002 ● 9037 0021 | ■ ● | AXR | 720 l/h | 130 bar | 13 MPa | 230 V (1-50 Hz) | 3 HP | 2,9 kW | 2800 | 36 kg | 44x42x94 cm |
| KA 3200 M | ■ 9037 0001 ● 9037 0151 | ■ ● | AXR | 600 l/h | 150 bar | 15 MPa | 230 V (1-50 Hz) | 3 HP | 2,9 kW | 2800 | 36 kg | |
| KA 5000 T | ■ 9037 0005 ● 9037 0019 | ■ ● | AXR | 720 l/h | 200 bar | 20 MPa | 400 V (3-50 Hz) | 5 HP | 4,3 kW | 2800 | 36 kg | |

KA CLASSIC SERIES

3000 M
3200 M
5000 T



EQUIPEMENT STANDARD

- 1 Pistolet
- 2 Flexible haute pression 8 m
- 5 Lance simple équipée de buse standard plus réglage basse pression

KA EXCEL SERIES

3000 M
3200 M
5000 T



EQUIPEMENT STANDARD

- 1 Pistolet
- 3 Enrouleur équipé d'un flexible haute pression de 15 m.
- 4 Lance Rotabuse (KA 3200 Excel)
- 5 Lance simple équipée de buse standard plus réglage basse pression (Autre modèle)

CLASSIC

EXCEL